



注;

1. 通用製品規格: 108-5410
 2. 通用製品型番: 表1参照
 3. 取扱説明書: 411-5638
- △表2参照

NOTES;

1. PRODUCT SPEC: 108-5410
 2. APPLICABLE CONN, P/N: SEE TABLE 2
 3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
- △SEE TABLE 2

表1 (TABLE 1)

プラグハウジング PLUG HOUSING		3	177899-□
		6	177901-□
		9	177903-□
キャップ ハウジング CAP HOUSING	パネル マウント型 P/M	3	177907-□
		6	177909-□
		9	177911-□
	富吊り型 F/H	3	179464-□
		6	179466-□
通用製品 APPLICABLE PRODUCT	極数 (Pos.)		型番 (P/N)

表2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))

自然色 (NATURAL)	3	177919-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	DATE
B	変更 REVISD	FJ00-4806-95	M.S.	4/17/95	M. SUZUKI	8. SEP '93
A	変更 REVISD	FJ00-2350-95	N.Y.	4/17/95	M. SUZUKI	8. SEP '93
O	作成 PROSDED	FJ00-0791-93	M.S.	9/8/93	M. SUZUKI	8. SEP '93
					M. SHINDO	8. SEP '93

Copyright ©1993年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
和合電線断面積 (WIRE RANGE) — mm ² (AWG —)		被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.3 - 2.8 mmφ		名称 (NAME) アンパ パワー ダブルロック コネクタ 3極 3.96mmピッチ ダブルロック プレート AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH DBL LOCK PLATE 3Pos			
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) ガラス強化 6/6 NYLON GLASS FILLED (UL 94V-0)		仕上 (FINISH) —		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		LOC 番号 (No.)	
DR. M. SUZUKI 8. SEP '93		DE. M. SUZUKI 8. SEP '93		10以下: ±0.2		B J C-177919	
CHK. M. SHINDO 8. SEP '93		APP. Y. KASHIWA 8. SEP '93		10を超え 30以下: ±0.25		B J C-177919	
				30を超え 100以下: ±0.3		B J C-177919	
				角 度: ±3°		B J C-177919	
				度 尺 (SCALE)		REV. SHEET	
				—		B 1 OF 1	