



注;

1. 適用規格
製品規格: 108-5410
取付適用規格: 114-5175
2. 取扱説明書: 411-5638

NOTES;

1. APPLICABLE SPEC
PRODUCT SPEC: 108-5410
APPLICATION SPEC: 114-5175
2. INSTRUCTION SHEET: 411-5638

単位、寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

3, 4	ハイプレッシャータイプ (HIGH PRESSURE TYPE)	179593-2	177915-2
1, 2	ノーマルタイプ (NORMAL TYPE)	179593-1	177915-1
ID マーク (ID MARK)	備考 (REMARKS)	ばら状端子型番 (LOOSE PIECE P/N)	型番 (P/N)

Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED. **AMP** 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		配合電線断面積 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)	
10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角度: ±3°		0.51~ 1.38 mm ² (AWG #20-#16)		2.0 - 3.1 mmφ	
材料 (MATERIAL)		仕上げ (FINISH)			
錫めっき洋銅合金 PRE-TIN, COPPER ALLOY		—			
尺度 (SCALE)	LOC	番号 (No.)	REV.	SHEET	
—	A J	C-177915	C	1 OF 1	
DR. 9. SEP. '93 DE. 9. SEP. '93 名称 (NAME) アンプ パワー ダブルロック コネクタ					
CHK. 9. SEP. '93 APP. 9. SEP. '93 M. SUZUKI Y. KASHIWA リセ コンタクト					
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. REC. CONT.					

AMP-J REV. 10/83

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 面