



断面A-A (端子装着状態図)  
SECT.A-A (TERM.ASSEMBLY DRAWING)

- 注記 NOTES**
- 適合クリンプ ピン :50147-8\*00  
APPLICABLE CRIMP PIN:50147-8\*00
  - 嵌合相手 :52213-021\*  
MATES WITH :52213-021\*
  - 適合キャップ装着シグ :57147-6000  
APPLICABLE CAP FITTING HAND TOOL :57147-6000

黒 BLACK	52266-0211	2
ハウジングの色 HS'G COLOR	製品番号 ENG.No.	極数 No.OF CKT.

シリコンゴム SILICONE	シール SEAL	⑤
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER	シール ストッパー SEAL STOPPER	④
シリコンゴム SILICONE	ワイヤーエンド シール WIRE END SEAL	③
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER	キャップ CAP	②
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER	プラグハウジング PLUG HOUSING	①
材 料 MATERIAL	名 称 TITLE	⊗

端子装着時の断面 A-A の構成部品  
COMPONENT (SECT.A-A)

E 変更 REVISED (J45010)	1	94/3/2	材料 表参照 SEE CHART	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
D 変更 REVISED (J20708)	0.5	92/8/6		
C 変更 REVISED (J20220)	0.5	92/3/12	仕上げ FINISH	EDP. NO.
B 変更 REVISED (J11094)	0.5	91/12/4	適用電線範囲 WIRE RANGE	ENG. NO.
A 変更 REVISED (J00551)	0.5	91/1/26	被覆外径 INS. RANGE	REV E
O 新規作成 (J00551)	Y.A	90/5/15	DRAWN BY '90/4/29 Y.ASHIZAWA	TITLE 名称
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	2.5 MINI SPLASH PROOF CONN.PLUG HOUSING ASS'Y
一般公差 GENERAL TOLERANCES	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			尺 度 SCALE 5-1