


Größe 6,3
FASTON-FlachsteckerSize 6.3
FASTON Tabs

zum Crimpen an Schaltlitze

Press-Fit for Standard Wire



A




B

| Typ Type | Leiter- querschnittsbereich Wire Size Range mm ² | Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter mm | Abmessungen (mm) Dimensions (mm) | | | Bestell-Nummern/Part Numbers | |
|-------------|--|--|-------------------------------------|------|-----|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | W | L | E | CuZn Brass | CuZn, verzinkt Brass, tin plated |
| A | 0,3-0,8 | 2,0-3,0 | 6,3 | 21,0 | 9,4 | 42475-1 | 42475-2 |
| | 0,8-2,1 | 2,8-3,8 | | | | 42474-1 | 42474-2 |
| B | 0,8-2,1 | 3,0-4,3 | 6,3 | 19,7 | 8,0 | 41411-0□ | 41412-0□ |
| | 4,0-6,0 | 3,8-5,1 | | | | 180353-1□ | 180353-2□ |

□ Typen nach DIN 46248

□ Versions according to DIN 46248

PIDG vorisoliert
mit IsolierungshalterungPIDG Pre-Insulated
with Insulation Support

E

| Typ Type | Leiter- querschnitts- bereich Wire Size Range mm ² | Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter mm | Abmessungen Dimensions mm | | | Hülse Material/Farbe Sleeve Material/Color | Bestell-Nummer Part Number CuZn, verzinkt Brass, tin plated | Handzange (für Drahtbereich mm ²) Hand Tool (for Wire Size mm ²) | |
|-------------|---|---|---------------------------------|------|-----|---|--|---|--------------------|
| | | | W | L | E | | | | |
| E | 0,5-1,5 | 3,4 max. | 6,3 | 23,5 | 9,4 | Nylon, rot/Nylon, red | 140896-2 | 90035-3 (0,3-0,8) | 47386-4 (1,5)* |
| | 1,0-3,4 | 3,9 max. | | | | Nylon, blau/Nylon, blue | 140971-2 | 90009-7 (3,0-3,4) | 47387-7 (1,0-2,5)* |
| | 4,0-6,0 | 5,7 max. | | | | Nylon, gelb/Nylon, yellow | 141085-2 | 90276-2 (3,0-5,3) | |

* Für diesen Bereich kann auch die Handzange **CERTI-LOK** benutzt werden. Best.-Nr. **169400**, Matrize **169404**
(Bereich „gelb“ 4-6 mm² nicht für FASTON-Steckverbinder geeignet - nur für Ringzungen -)

* The **CERTI-LOK** Hand Tool can also be used here.
Part No. **169400**, Die **169404**
(Yellow area 4-6 mm² not suitable for FASTON connectors - for ring tongues only -)