



型番	X	標準商品型番
170534-1	2.67~5.08	34824
170535-1	3.81~6.35	323689

HEAT TREATMENT 焼ナマシ
熱処理 (ANNEALING)

単位：mm 概寸図 概寸図

©1961 日本 AMP (株) 及びその被覆所有。AMP 製品は、特許又は特許出願中。 © 1961 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.

参考図面
(CUSTOMER COPY)
(REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL)	電線 (COPPER)	AMP 日本 AMP 株式会社 TOKYO, JAPAN				
仕上 (FINISH)	電気銅メッキ (METAL FINISH)					
適合電線径 (WIRE RANGE)	1.04-2.63 mm ² (AWG 16-14 MD)	分類 (CLASS)	丸型 (RING TONGUE)			
被覆外径 (INSULATION DIA.)	上層被覆 0.5 (IN)	型式 (TYPE)	プラスチックリット (PLASTIC RING)			
公差 (TOLERANCE)	±0.5 (EXCEPT AS NOTED)	尺規 (SCALE)	LOC	SIZE	番号 (NO.)	REV.
		4-1	J	A	C-170534/35	A
名称 (NAME)						
絶縁被覆端子						

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
A	Revision (P-DWG)	HC		7/13/65
DR.	S. Huanai 7/13/65	DE.		
CHK.	7/13/65	APP.	T. H. Y. 7/13/65	