FILE NO.	AA -CD-805-03

NOTES:

1. MAT'L: COPPER, STOCK TKN .028 $^{+.001}_{-.000}$
   PLATING: ELECTRO-TIN (.0003 MIN.)
2. TIN-PLATED BRASS FUNNEL FERRULE
3. NYLON INSULATION (RED)
4. "UL" LISTING #E32244
   "CSA" LISTING 18689



MWID = MAX. WIRE INSULATION DIA.

WIRE SIZE: 22-18 AWG.
.25-1.5 MM²

PART NUMBER	"W" ±.010	"C" MIN.	"L" MAX.	"D" ±.005			AVAILABLE STUD SIZES	
AA-8714-	.310	.261	.871	.139			08 (.173 ±.005)	
AA-8715-	.330	.261	.919	.156			10 (.198 ±.005)	

DIMENSIONAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			REFERENCE	SCALE: NTS	DATE	TITLE:	
FRAC.	DEC.	ANG.		DRWN. BY: GZ	4-5-95	SNAP SPADE SHORT TONGUE TERMINAL. AVIKRIMP-800 SERIES	ETC molex INCORPORATED
±	±	±		CHKD. BY:			DWG. NO. A CUSTOMER DWG.
				APPRD. BY:			