丸 凸 形　Round—Top View Type

φ 2.0mm Series



Type No.　Lighting Color
LN222RP ·····Red
LN322GP ·····Green
LN422YP·····Amber

絶対最大定格　Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Lighting Color	P_D (mW)	I_F (mA)	I_{FP} (mA)★	V_R (V)	Topr (°C)	Tstg (°C)
Red	70	25	150	4	−25～+85	−30～+100
Green	90	30	150	4	−25～+85	−30～+100
Amber	90	30	150	4	−25～+85	−30～+100

★ I_{FP}の条件は，duty 10%, Pulse width 1 msec.　The condition of I_{FP} is duty 10%, Pulse width 1 msec

電気的光学的特性　Electro-Optical Characteristics (Ta=25 °C)

Type No.	Lighting Color	Lens Color	I_O			V_F		λ_P	$\Delta\lambda$		I_R	
			Typ.	Min.	I_F	Typ.	Max.	Typ.	Typ.	I_F	Max.	V_R
LN222RP	Red	Red Diffused	1.0	0.4	15	2.2	2.8	700	100	20	5	4
LN322GP	Green	Green Diffused	1.0	0.4	20	2.2	2.8	565	30	20	10	4
LN422YP	Amber	Amber Diffused	2.5	1.2	20	2.2	2.8	590	30	20	10	4
Unit	—	—	mcd	mcd	mA	V	V	nm	nm	mA	μA	V

I_O — I_F



I_F — V_F



I_O — Ta



相対発光強度－波長特性
Relative Luminous Intensity Wavelength Characteristics



指向特性
Directive Characteristics



I_F — Ta