

**GaAs-IR-Lumineszenzdiode**  
**GaAs Infrared Emitter**  
**Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant**

**SFH 405**



**Wesentliche Merkmale**

- GaAs-IR-Lumineszenzdiode
- Hohe Zuverlässigkeit
- Gruppierbar
- Gehäusegleich mit SFH 305
- Miniatur-Gehäuse

**Features**

- GaAs infrared emitting diode
- High reliability
- Available in groups
- Same package as SFH 305
- Miniature package

**Anwendungen**

- Miniaturlichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Barcodeleser
- Industrieelektronik
- „Messen/Steuern/Regeln“
- Sensorik
- Drehzahlsteuerung

**Applications**

- Miniature photointerrupters
- Barcode readers
- Industrial electronics
- For control and drive circuits
- Sensor technology
- Speed controller

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
SFH 405	Q62702P0835	Miniatur-Leiterbandgehäuse, klares Epoxy-Gießharz, linsenförmig, Anschluß im 2.54-mm-Raster ( $\frac{1}{10}$ "), Kathodenkennzeichnung: abgeschrägte Anschlüsse Miniature lead frame, transparent epoxy resin, solder tabs lead spacing 2.54 mm ( $\frac{1}{10}$ "), cathode marking: bevelled leads

**Grenzwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 80	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	5	V
Durchlassstrom Forward current	$I_F$	40	mA
Stoßstrom, $\tau \leq 10\ \mu\text{s}$ , $D = 0$ Surge current	$I_{FSM}$	1.6	A
Verlustleistung Power dissipation	$P_{tot}$	65	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	$R_{thJA}$ $R_{thJL}$	950 850	K/W K/W

**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Characteristics**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 40\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\lambda_{peak}$	950	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{max}$ Spectral bandwidth at 50% of $I_{max}$ $I_F = 50\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\Delta\lambda$	55	nm
Abstrahlwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 16$	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	$A$	0.25	mm <sup>2</sup>
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimensions of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	$0.5 \times 0.5$	mm
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel Distance chip surface to lens top	$H$	1.3 ... 1.9	mm
Schaltzeiten, $I_e$ von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 40\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$ Switching times, $I_e$ from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 40\text{ mA}$ , $R_L = 50\ \Omega$	$t_r$ , $t_f$	1	$\mu\text{s}$

Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

Characteristics (cont'd)


Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Kapazität, Capacitance $V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	$C_o$	40	pF
Durchlassspannung Forward voltage $I_F = 40\text{ mA}$	$V_F$	1.25 ( $\leq 1.4$ )	V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 5\text{ V}$	$I_R$	0.01 ( $\leq 1$ )	$\mu\text{A}$
Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux $I_F = 40\text{ mA}, t_p = 20\text{ ms}$	$\Phi_e$	7	mW
Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ , $I_F = 40\text{ mA}$ Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ , $I_F = 40\text{ mA}$	$TC_I$	- 0.55	%/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ , $I_F = 40\text{ mA}$ Temperature coefficient of $V_F$ , $I_F = 40\text{ mA}$	$TC_V$	- 1.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{peak}}$ , $I_F = 40\text{ mA}$ Temperature coefficient of $\lambda_{\text{peak}}$ , $I_F = 40\text{ mA}$	$TC_\lambda$	+ 0.3	nm/K

**Strahlstärke  $I_e$  in Achsrichtung**gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01\text{ sr}$ **Radiant Intensity  $I_e$  in Axial Direction**at a solid angle of  $\Omega = 0.01\text{ sr}$ 

Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 40\text{ mA}, t_p = 20\text{ ms}$	$I_e$	2.5 ( $> 1.6$ )	mW/sr


**Relative Spectral Emission**

$I_{rel} = f(\lambda)$




**Radiant Intensity**  $\frac{I_e}{I_e 100 \text{ mA}} = f(I_F)$

Single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$




**Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T_A)$




**Forward Current**

$I_F = f(V_F)$ , Single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$




**Permissible Pulse Handling Capability**

$I_F = f(\tau)$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , duty cycle  $D = \text{parameter}$




**Radiation Characteristics**

$I_{rel} = f(\varphi)$




**Maßzeichnung**  
**Package Outlines**



Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).

**Lötbedingungen**  
**Soldering Conditions**  
**Wellenlöten (TTW)**  
**TTW Soldering**

(nach CECC 00802)  
(acc. to CECC 00802)



Published by  
**OSRAM Opto Semiconductors GmbH**  
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg

[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

© All Rights Reserved.

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components <sup>1</sup>, may only be used in life-support devices or systems <sup>2</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

<sup>1</sup> A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

<sup>2</sup> Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。