

**Crimpkontakte HSS Serie/Crimp contacts HSS series**

**63A**

Bezeichnung  
Description


Bestelltext  
Designation

Bestell-Nr.  
Order No.



Maße mm<sup>2</sup>  
Dimensions mm<sup>2</sup>



Stiftkontakt/Pin contact



Buchsenkontakt/Socket contact




Werkstoff: Kupferlegierung  
Oberfläche:  
- hartversilbert, 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>  
- hartvergoldet, 6 - 16 mm<sup>2</sup>  
Durchgangswiderstand: ≤ 1 mΩ  
Crimpanschluss:  
- mm<sup>2</sup> 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>  
- AWG 14 - 4

Material: Copper alloy  
Finish:  
- hard silver, 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>  
- hard gold, 6 - 16 mm<sup>2</sup>  
Contact resistance: ≤ 1 mΩ  
Crimp terminal :  
- mm<sup>2</sup> 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>  
- AWG 14 - 4

HSS – Gedrehte Crimpkontakte/Screw machined crimp contacts  
Querschnittskennzeichnung/Designation of cross section

Kennzeichnung Designation	Leiterquerschnitt Wire cross section	Abisolierlänge der Litze Stripping length
	2,5 mm <sup>2</sup>	12 mm
	4,0 mm <sup>2</sup>	12 mm
	6,0 mm <sup>2</sup>	12 mm
	10 mm <sup>2</sup>	12 mm
	16 mm <sup>2</sup>	12 mm



Stiftkontakt versilbert  
Pin contact silver plated



- 1-1105150-1 2,5
- 2-1105150-1 4,0
- 3-1105150-1 6,0
- 4-1105150-1 10
- 5-1105150-1 16

Stiftkontakt vergoldet  
Pin contact gold plated



- 3-1105150-2 6,0
- 4-1105150-2 10
- 5-1105150-2 16

Buchsenkontakt versilbert  
Socket contact silver plated



- 1-1105151-1 2,5
- 2-1105151-1 4,0
- 3-1105151-1 6,0
- 4-1105151-1 10
- 5-1105151-1 16

Buchsenkontaktvergoldet  
Socket contact gold plated



- 3-1105151-2 6,0
- 4-1105151-2 10
- 5-1105151-2 16

**Werkzeuge für Crimptechnik HSS Serie/Crimping tools HSS series**

Bezeichnung  
Description

Bestelltext  
Designation

Bestell-Nr.  
Order No.

Querschnitt mm<sup>2</sup>  
Cross section mm<sup>2</sup>

Crimpzange ohne Crimpbacken  
Crimping tool without crimping jaws



HSS-CSZ.2,5-70mm<sup>2</sup> 1-1105653-8 2,5-70mm<sup>2</sup>

Crimpbacken für HSM, HSL, HSS  
Crimping jaws for HSM, HSL, HSS



CB-HSS-CSZ.6mm<sup>2</sup> 2-1105653-8  
CB-HSS-CSZ.10mm<sup>2</sup> 3-1105653-8  
CB-HSS-CSZ.16mm<sup>2</sup> 4-1105653-8  
2,5-16mm<sup>2</sup>

Kompl. Crimpzange mit Locator und Matrize  
Crimping tool with locator and die



RSZ.BAS 1-1105850-8

Locator und Matrize  
Locator and die



RSZ.LC 0,75+2,5 mm<sup>2</sup> 1-1105870-8 0,75+2,5mm<sup>2</sup>  
RSZ.LC 4+10 mm<sup>2</sup> 2-1105870-8 4+10mm<sup>2</sup>  
RSZ.LC 6+25 mm<sup>2</sup> 1-1105652-8 6+25mm<sup>2</sup>  
RSZ.LC 10+16 mm<sup>2</sup> 2-1105652-8 10+16mm<sup>2</sup>

Ausdrückwerkzeug HSS/AIR  
Extraction tool HSS/AIR



AWZG-HSS-RSZ 0-1102855-5 alle Querschnitte all cross sections